



ТОПКА ПОДОВАЯ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ  
И БОКОВЫМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРИ  
ПС 800



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|  |   |
|--|---|
| ■ Габаритные размеры   | Ш-878мм*В-935мм*Г-502мм                                     |
| ■ Размер проёма для дверки   | Ш-800мм *В-570мм  |
| ■ Диаметр дымового патрубка  | φ200 мм   |
| ■ Футеровка  | Стальные широкие пластины,<br>Панели 3Д, Шамот или Керамика |
| ■ Вес  | 200-250 кг  |
| ■ Номинальная мощность   | 10 кВт  |
| ■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме   | 80%   |
| ■ Система «чистое стекло» и вторичный дожиг<br>регулируемые                                  |   |
| ■ Рекомендуется для помещений<br>не менее 125 м <sup>3</sup> (норма 175-250 м <sup>3</sup> ) |   |
| ■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте  |   |
| ■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения<br>прилагаемой инструкции и СНиП                     |   |

